

AAD 001 0050

Agrikem Detergente Sgrassante Monocomponente 5 Kg

AAD 001 è un detergente monocomponente a base alcalina, ad elevato potere pulente, specificatamente formulato per la pulizia di mezzi ed attrezzature agricole dagli sporchi grassi ed inerti che si formano durante l'utilizzo. La sua speciale formulazione a base di miscele di sali alcalini, sequestranti, tensioattivi anionici e non ionici conferisce al prodotto un'elevata resa sullo sporco unto ad un effetto auto lucidante delle superfici lavate.

AAD 001 è compatibile con tutte le superfici presenti sui mezzi agricoli (parti metalliche, vernici, plastiche, vetro, gomma, ecc), e può essere utilizzato anche per lavaggi frequenti. Per sfruttare l'elevata capacità penetrante sullo sporco del prodotto utilizzarlo su superfice asciutta, il suo potere lavante è in grado di staccare rapidamente lo sporco. Particolarmente efficace per la pulizia dei trattori e delle attrezzature (rimorchi, teloni, ecc) utilizzate per la vendemmia, per la pulizia dei motori e delle parti meccaniche grazie alla sua efficacia anche su residui vecchi e particolarmente tenaci. Il detergente AAD 001 abbinato al prodotto ASP 001 permettono un trattamento efficace per la protezione dei mezzi dall'attacco degli agenti atmosferici e per mantenere pulite e brillanti le superfici trattate.



Caratteristiche chimico / fisiche

Aspetto fisico	Liquido limpido
Colore	Verde
Profumazione	Caratteristico
Densità a 20°C	1,20 kg/l
Ph soluzione 1%	Ca 12,00
Punto di congelamento	<0°C
Compatibilità con materiali	Acciaio, cromo, plastica,
	ceramica, vetro

Modo d'uso e applicazioni

Il prodotto deve essere utilizzato con una diluizione dal 1% (1 litro di prodotto – 100 litri di acqua) al 8% (1 litro di prodotto - 12,5 litri di acqua). La sua diluizione deve essere variata in funzione della durezza dell'acqua utilizzata ed in funzione della quantità di residui da rimuovere. Il mezzo e l'attrezzatura da pulire devono essere asciutti ed il più possibile freschi, erogare il prodotto sulla superficie da trattare partendo dal basso verso l'alto. Lasciare che il prodotto agisca per qualche minuto e risciacquare abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda partendo dall'alto verso il basso.

L'utilizzo di idropulitrice ad acqua calda aumenta il potere pulente del prodotto a parità di diluizione.

Avvertenze

In elevata concentrazione il prodotto risulta aggressivo con l'alluminio non verniciato e le sue leghe. Evitare di lasciare asciugare il prodotto erogato sulle superfici, risciacquare abbondantemente con acqua. Utilizzare occhiali, guanti ed indumenti protettivi idonei.



NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l'utilizzatore finale dalla necessità di effettuare delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.